













機種	電子天秤						
型式	DJ-300 	DJ-610 	AJ-620 	AJII-620	DJ-3000 	DJ-6100 	EK-6100i
ページ	P10-03	P10-03	P10-03	P10-03	P10-03	P10-03	P10-03
使用用途	重さ測定						
その他	ひょう量：300g 最小表示：0.01g 個数モード：あり	ひょう量：610g 最小表示：0.01g 個数モード：あり	ひょう量：620g 最小表示：0.001g 個数モード：あり	ひょう量：620g 最小表示：0.001g 個数モード：あり	ひょう量：3000g 最小表示：0.1g 個数モード：あり	ひょう量：6100g 最小表示：0.1g 個数モード：あり	ひょう量：6000g 最小表示：0.1g 個数モード：あり
電源	AC100V						
電池寿命	-						

機種	電子天秤						
型式	EK-12KA 	EK-12Ki	GM-12K 	GMW-12K	DJ-12KDB 	HG-15K 	HGII-21K
ページ	P10-04	P10-04	P10-05	P10-05	P10-05	P10-05	P10-05
使用用途	重さ測定						
その他	ひょう量：12000g 最小表示：1g 個数モード：あり		ひょう量：12000g 最小表示：0.5g 個数モード：あり	ひょう量：12000g 最小表示：1g/0.1g (切替式) 個数モード：なし	ひょう量：12000g 最小表示：0.5g 個数モード：あり	ひょう量：15kg 最小表示： 0.1/0.2/0.5/1/2g (切替式) 個数モード：あり	ひょう量：21kg 最小表示： 0.1/0.2/0.5/1/2g (切替式) 個数モード：あり
電源	AC100V		9V乾電池×1本	単三乾電池×2本、AC100V	9V乾電池×1本	AC100V	
電池寿命	-		約20時間(アルカリ電池)	約50時間(アルカリ電池)	約20時間(アルカリ電池)	-	

機種	電子台秤						
型式	ARB-30K 	PF8-30N 	GP-30K 	HJR-33K 	HJR-33KT	HJR-62K 	GP-60K 
ページ	P10-07	P10-07	P10-07	P10-08	P10-08	P10-08	P10-08
使用用途	重さ測定						
その他	ひょう量：30kg/15kg (切替操作により選択可) 最小表示：10g(30kg時) /5g(15kg時) 個数モード：あり	ひょう量：30kg 最小表示：10g 個数モード：なし	ひょう量：31kg 最小表示：0.1g 個数モード：あり	ひょう量：33kg 最小表示：0.1g 個数モード：あり	ひょう量：7kg/33kg 最小表示：0.1g/1g 個数モード：あり	ひょう量：62kg 最小表示：1g 個数モード：あり	ひょう量：61kg 最小表示：1g 個数モード：あり
電源	単一乾電池×6本	単一乾電池×6本、AC100V	AC100V				
電池寿命	約1000時間(マンガン電池)	約500時間(アルカリ電池)	-				

機種	電子台秤	U字型はかり	
型式	PF9-300N 	ニューダービー ADBK-6M 	ニューダービー ADBK-20M 
ページ	P10-10	P10-10	P10-10
使用用途	重さ測定		
その他	ひょう量：300kg 最小表示：100g 個数モード：なし	ひょう量：600kg 最小表示：0.2kg	ひょう量：2000kg 最小表示：1kg
電源	単一乾電池×6本、 AC100V	単二乾電池×6本、 AC100V	AC100V、乾電池 (単二乾電池×6本)兼用もあり
電池寿命	約500時間(アルカリ電池)	-	-





電子天秤							機種
EK-6000H	AJ-6200	AJ-6200JS	AJII-6200	SJ-6200JS	SJ-8200	EL-12KH	型式
							ページ
P10-03	P10-04	P10-04	P10-04	P10-04	P10-04	P10-04	使用用途
重さ測定							使用用途
ひょう量：6000g 最小表示：0.1g 個数モード：あり		ひょう量：6200g 最小表示：0.01g 個数モード：あり			ひょう量：8200g 最小表示：0.1g 個数モード：あり		その他
AC100V							電源
-							電池寿命

計測器
音響・振動
有害ガス
有害カス
水質測定器
粉じん計

電子天秤			個数はかり			電子台秤	機種
GX-30K	HGII-33K	TS-30K	CGX-1500	CGX-12K	CGX-30K	CG-30K	型式
							ページ
P10-05	P10-06	P10-06	P10-06	P10-06	P10-06	P10-07	使用用途
重さ測定							使用用途
ひょう量：31kg 最小表示：0.1g 個数モード：あり		ひょう量：33kg 最小表示：0.1/0.2/0.5/1/2g (切替式) 個数モード：あり	ひょう量：30kg 最小表示：5/1g(切替式) 個数モード：なし	ひょう量：1500g 最小表示：0.1g 個数モード：あり	ひょう量：12kg 最小表示：1g 個数モード：あり	ひょう量：30kg 最小表示：1g 個数モード：あり	その他
AC100V		単一乾電池×2本	AC100V				電源
-		約300時間(アルカリ電池)	-				電池寿命

鉄筋探査・試験
コンクリート試験
探傷厚さ
膜厚・硬度
その他非破壊
検査機器
気象水文
観測機器

電子台秤							機種
HW-60KGL	ARX-60K	ARX-150K	ARB-150K	CG-200KF	HW-200KGL	PF8-300N	型式
							ページ
P10-08	P10-09	P10-09	P10-09	P10-09	P10-09	P10-10	使用用途
重さ測定							使用用途
ひょう量：60kg 最小表示：5g 個数モード：あり		ひょう量：60kg 最小表示：10g 個数モード：あり	ひょう量：30kg/60kg/ 150kg(切替式) 最小表示：10g/20g/50g (ひょう量切替に伴い変わる) 個数モード：あり	ひょう量：60kg/150kg (切替式) 最小表示：20g/50g (ひょう量切替に伴い変わる) 個数モード：あり	ひょう量：200kg 最小表示：10g 個数モード：あり	ひょう量：220kg 最小表示：20g 個数モード：あり	その他
単一乾電池×6本、AC100V		AC100V		単一乾電池×6本	AC100V	単一乾電池×6本、AC100V	電源
約600時間(アルカリ電池)		-		約1000時間(マンガン電池)	-	約600時間(アルカリ電池) 約500時間(アルカリ電池)	電池寿命

土質試験機
電子天秤
その他はかり
通信安全
管理機器
その他測定器








測量機
レーザー測量機
その他測量機器

機種	クレーンスケール					
型式	ハンディコスモ	コスモⅢ	CASTON I1THA	IWD-1T	ハンディコスモ	チャンピオン HA-03
ページ	P10-11	P10-11	P10-11	P10-11	P10-12	P10-12
使用用途	重さ測定					
その他	ひょう量：1000kg 最小表示：0.5kg			ひょう量：2000kg 最小表示：1kg		ひょう量：1500kg 最小表示：200g/500g/1kg (切替式)
電源	バッテリーパック					
電池寿命	約75時間	約72時間	約47時間	約60時間	約75時間	—

機種	クレーンスケール						
型式	コスモ・トランサム3TS	CASTON IV 3THC	コスモⅢ 5THD	ハンディコスモ	CASTON IV 5THC	CASTON Ⅲ 5THD	IWD-5T
ページ	P10-14	P10-14	P10-14	P10-15	P10-15	P10-15	P10-15
使用用途	重さ測定						
その他	ひょう量：3000kg 最小表示：1kg ※表示部を手元に置き、はかり⇄表示機間を無線でデータ通信可能	ひょう量：3000kg 最小表示：2kg		ひょう量：5000kg 最小表示：2kg			
電源	バッテリーパック						
電池寿命	計量部：約90時間 表示部：約90時間	約72時間		約75時間	約72時間	約15~30時間	約60時間

機種	無線式ロードセル		デジタルプッシュプルゲージ				デジタルフォースゲージ
型式	ラジオリンクプラス RLP12T	ラジオリンクプラス RLP25T	RX-10	RX-50	RX-100	RX-9850	RZ-50
ページ	P 10-17	P 10-17	P 10-18	P 10-18	P 10-18	P 10-18	P 10-18
使用用途	荷重測定						
その他	最大荷重：12t 最小表示：2kg	最大荷重：25t 最小表示：5kg	測定範囲：100N(10kgf) 最小表示：0.01N	測定範囲：500N(50kgf) 最小表示：0.1N	測定範囲：1000N(100kgf) 最小表示：0.1N	測定範囲：500N(50kgf) 最小表示：0.1N	測定範囲：500N(50kgf) 最小表示：0.1N(10kgf)
電源	ディスプレイ：単三乾電池×2、ロードセル：単三乾電池×3		内蔵バッテリー、AC100V				専用バッテリー
電池寿命	ディスプレイ：約400時間 ロードセル：約1200時間		約12時間		約10時間		約30時間



クレーンスケール							機種		
CASTON I 2THA  P10-12	HC-03  P10-12	CS-3000  P10-13	ハンディコスモ  P10-13	IWD-3T  P10-13	CASTON III 3THD  P10-13	コスモIII 3THD  P10-14	型式 ページ 使用用途		
重さ測定							使用用途		
ひょう量：2000kg 最小表示：1kg		ひょう量：3000kg 最小表示：0.5kg/1kg/2kg (切替式)		ひょう量：3000kg 最小表示：1kg		ひょう量：3000kg 最小表示：2kg	その他		
バッテリーパック							電源		
約47時間		約80時間		約75時間		約60時間	約15時間	約72時間	電池寿命

クレーンスケール	テンションメータ					無線式ロードセル	機種	
コスモ・トランサム5TS  P10-16	チルメータ5TD  P10-16	ダイナホール12.5T  P10-16	ダイナホールLLX-2  P10-17	ダイナホールLLX-2  P10-17	ダイナホールLLXh  P10-17	ラジオリンクプラス RLP5T  P10-17	型式 ページ 使用用途	
重さ測定	張力測定		荷重測定				使用用途	
ひょう量：5000kg 最小表示：2kg ※表示部を手元に置き、はかり⇄表示機間を無線でデータ通信可能	ひょう量：5T(50kN) 最小表示：10kg(100N) ※ワイヤーロープや送電線の張力管理に、クレーン・ウィンチなどの安全確認に		ひょう量：12.5T(125kN) 最小表示：5kg(50N) ※ワイヤーロープや送電線の張力管理に、クレーン・ウィンチなどの安全確認に	最大荷重：5t 最小表示荷重：約1kg	最大荷重：10t 最小表示荷重：約2kg	最大荷重：15t 最小表示荷重：5kg	最大荷重：5t 最小表示荷重：1kg	その他
バッテリーパック	内蔵バッテリー		単三乾電池×3本			ディスプレイ：単三乾電池×2本 ロードセル：単三乾電池×3本		電源
計量部：約90時間 表示部：約90時間	約10時間		約250時間(アルカリ電池)			約300~1000時間(設定による)		電池寿命

トラックスケール			機種	
RW-10P (2PADタイプ)  P 10-19	PTS-II (2PADタイプ)  P 10-19	スーパーJUMBOII (2PADタイプ)  P 10-19	型式 ページ 使用用途	
重さ測定			使用用途	
ひょう量：10t(1PADあたり) 最小表示：5kg		ひょう量：10t(1PADあたり) 最小表示：10kg		その他
内蔵バッテリー、AC100V		内蔵バッテリー		電源
約20時間		約32時間 計量台：約60時間 指示部：約150時間		電池寿命

計測器

音響・振動
検知器有害ガス
水質測定器風速計
粉じん計鉄筋探査・試験
コンクリート試験探傷厚さ
膜厚・硬度その他非破壊
検査機器気象・水文
観測機器

土質試験機

電子天秤
その他ばかり通信安全
管理機器

その他測定器

測量機

レーザー測量機
墨出器

その他測量機器